



Vredo Traseminatrici

DZ Agri



Rinnova il tuo prato e risparmi denaro

La Vredo Agri series ha un'eccellente reputazione nel settore agricolo mondiale. Ogni contoterzista dovrebbe avere questa macchina robusta e precisa, pronta all'uso in primavera, dopo il primo taglio o in autunno, per rinnovare e rendere i prati rigogliosi. Rinnovare appezzamenti nudi, rinvigorire i prati esistenti, prevenire l'erosione, sistemare parchi naturali danneggiati e seminare trifoglio in aggiunta, riduce la crescita di malerbe – queste sono le ragioni per utilizzare Vredo. La Agri series ha una distanza standard tra le file di 7.5 cm. Questa distanza è perfetta per ottenere un prato fitto senza sprechi. Il seme di erba viene posizionato in modo da ottenere un'ottima germinazione, perchè viene depositato nel terreno fertile e protetto da uccelli e siccità. La trasemina può essere effettuata in una sola passata con il risparmio del 80% di tempo e di carburante, in confronto al rinnovo di un prato, effettuato con aratura, erpicatura, livellamento, semina e rullatura.

Zone a uso continuo

Il grande vantaggio della trasemina è che il prato rimane utilizzabile continuamente. La macchina ha dei dischi resistenti all'usura e tutti gli elementi hanno sospensioni indipendenti. In questo modo, le traseminatrici Vredo, depositano il seme

alla corretta profondità nel terreno e i dischi sono protetti. In opzione, la Agri Serie è disponibile con rullo packer. Questo rullo, con anelli in ghisa indipendenti, adatto a terreni irregolari, può lavorare in appezzamenti con solchi o pietre.

Caratteristiche uniche

La traseminatrice VREDO garantisce un perfetto dosaggio del seme cosicché non ne verrà mai distribuito troppo o troppo poco. L'utilizzatore può determinare la giusta quantità di seme con l'aiuto della manovella e delle tabelle che indicano le regolazioni per le specie graminacee più comuni e le loro miscele. Il seme viene convogliato con precisione sulla ruota a camme e posizionato nei solchi, con precisione, alla profondità desiderata. Dal momento che le condizioni del terreno ed i fattori ambientali come vento e sole sono unici, ogni tappeto erboso richiede una propria regolazione specifica. Con la Vredo Agri è un gioco da ragazzi. Usando il vassoio per il test di calibrazione e la tabella dettagliata con le indicazioni per la dosatura, la regolazione della macchina è veramente facile. Per la costruzione di questa macchina eccezionalmente robusta, sono stati utilizzati materiali di alta qualità, che rendono questa macchina un investimento per la vita.

Vredo principio della trasemina



Vredo Agri; "quando scegli velocità e risultati"

Vredo

Il migliore in campo



Nuove funzionalità standard

A



Manovella

Serve per regolare la dose della quantità di seme da distribuire. E' molto facile, usando la tabella di dosaggio presente sul lato interno del coperchio.

B



Cilindro a gas

Serve per aprire e chiudere dolcemente il coperchio dopo aver riempito la tramoggia.

C



Luci a LED

Luci luminose con segnali chiari di direzione e stop per il trasporto su strada.

Opzioni

1



Raschiatore per rullo packer

molto ingegnoso, per tenere pulito ogni singolo anello flottante del rullo, molto efficace anche in condizioni gravose e umide.

2



Piattaforma

Vivamente consigliata con rullo packer. Piattaforma stabile, in metallo robusto per permettere il riempimento della tramoggia.

3



Piatti per collina

Piatti rimovibili per migliorare la dosatura del seme in collina mentre si lavora in terreni in pendenza.

4



Protezione pietre

Serve per evitare di avere, sassi, zolle e residui colturali tra i dischi.

5



Secondo contaettri

Ideale per macchine che devono essere noleggiate. Registra il numero di ettari in maniera precisa, senza poter essere manomesso dall'utilizzatore.

Specifiche Vredo DZ Agri-series

Distribuzione del seme	Diametro dischi	Elementi	Protezione manto erboso	Rullo compattatore	Calibrazione
Variabile da 3 fino a 190 kg/Ha	Ø 406 mm	Sospensione progressiva regolabile, profondità di semina da 0 a 20mm	Regolabile	Riempibile, peso regolabile 250/290 litri	Tabella calibrazione, Vassoio calibrazione

Tipo	Rullo	Larghezza di lavoro (m)	Larghezza di trasporto (m)	Distanza tra le file (cm)	Capacità tramoggia	Capacità rullo	Peso (kg)	Attacco	Potenza trattore richiesta (CV)	Dimensioni (m)
DZ 225.075	Liscio	2,47	2,69	7,5	250 l.	250 l.	1240	3-punti	80 cv	1.31x2.69x1.23
DZ 225.075	Packer	2,47	2,69	7,5	250 l.	250 l.	1970	3-punti	90 cv	1.31x2.69x1.23
DZ 229.075	Liscio	2,85	3,00	7,5	290 l.	290 l.	1410	3-punti	90 cv	1.31x3.00x1.23
DZ 229.075	Packer	2,85	3,00	7,5	290 l.	290 l.	2205	3-punti	100 cv	1.31x3.00x1.23

www.vredo.com
+31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

Copyright © 2016 Vredo Dodewaard BV. Tutti i diritti riservati.
I dati indicati sono corretti al momento della pubblicazione.

Dealer:



Benati s.p.a.

benati s.p.a. macchine agricole

Via Torricelli 42 / 37136 Verona

Vredo

Il migliore in campo